

# WK60 pyöräkonevaaka



1 Vaakaelektronikka



2 Paineanturit



3 Induktiiviset kytkimet

## Vakaushyväksytty, konevalmistajasta riippumaton, joustava ja tulevaisuudenkestävä

Tarkkaa ja tehokasta punnitusta varten WK60 -sarjasta on saatavana useita versioita - WK60-XS, WK60-Smart, WK60-S ja WK60. Kaikki versiot tarjoavat jo laajan valikoiman vaihtoehtoja peruskokoonpanossa, mutta monien lisäominaisuuksien ansiosta vaaka voidaan mukauttaa vaativiin erityisvaatimuksiin ja käyttötarkoituksiin.

### Yleiskatsaus toiminnoista

- Vakaushyväksytty, ensivarmennuksen hoitaa Oy Fodio Ab
- Erittäin tarkka punnitus vaativissakin olosuhteissa
- Dynaamisen punnituksen ansiosta nopeampi ja tarkempi lastaus
- Helppokäyttöinen kosketusnäytön ansiosta
- Laajat ja muunneltavat perus- ja punnitustietojen hallinnat
- Asennus ja jälkiasennus mahdollista eri valmistajien koneisiin ilman ongelmia
- Lisätoimintona Speed Weigh Tekniikka (SWT): punnitse vielä nopeammin

### Toimitukseen sisältyvät

- WK60 vaakaelektronikka
- 2 digitaalista paineanturia
- 1 kaksoisinduktiivinen kytkin
- 1 induktiivinen kytkin
- 1 antenni
- lisäksi 1 kulma-anturi vakaushyväksytyyn vaakamallin
- lisäksi jopa 3 kulma-anturia vakaushyväksytyyn SWT -vaakamallin

### Lisätarvikkeet

- Tulostin
- Vaakalappu ja vaakalappukotelo

## Aloita digitaalinen tulevaisuus PFREUNDTin avulla!



Luomme tarvitsemasi yhteydet ja rajapinnat esim. GPS:n, mobiiliverkon, WLANin ja Bluetoothin avulla.



Digitaaliset punnitustiedot saatavilla reaaliajassa. Kokeile PFREUNDT Web portaalia ilmaiseksi!

[www.pfreundt.de](http://www.pfreundt.de) 



## Toiminnallinen laajuus Pyöräkonevaaka

WK60

WK60-S

WK60-Smart

WK60-XS

Yleiset tiedot				
Mitat	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm
Paino sis. teline	noin. 1,8 kg	noin. 1,8 kg	noin. 1,8 kg	noin. 1,8 kg
Käyttöjännite	9 V to 36 V dc	9 V to 36 V dc	9 V to 36 V dc	9 V to 36 V dc
Suojaluokka ISO20653:2013-02 mukaan	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2
Näyttö/käyttö	7" kosketusnäyttö	7" kosketusnäyttö	7" kosketusnäyttö	7" kosketusnäyttö
Resoluutio	800 x 480 pikseliä	800 x 480 pikseliä	800 x 480 pikseliä	800 x 480 pikseliä
Punnitustoiminnot				
Vakaushyväksytyt luokkaan	Y(b)	Y(b)	Y(b)	-
Viritystietomuisti	✓	✓	✓	-
Dynamic weighing	✓	✓	✓	✓
Punnitustietojen määrä/kauhoja (laajennettavissa)	1.000.000	1.000.000	100.000	10.000 (100.000)
Työvälineiden määrä/ei vakaushyväksytyt (laajennettavissa)	5	5	5	2 (5)
Tavoitepaino	✓	✓	✓	✓
Summamuisti	✓	✓	✓	✓
Punnitustietotilastojen/raporttien tulostus	✓	✓	-	(✓)
Tilausten käsittely vain Web portaalin kanssa */**	✓	(✓)	-	-
Tiedonhallinta				
Punnitustietojen hallinta PFREUNDT Web portaalin avulla	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
Käyttäjien lukumäärä (laajennettavissa)	vapaa	5 (vapaa)	5	2 (5)
Perustietojen lukumäärä (laajennettavissa)	10.000	500 (10.000)	10	10 (300)
Varastopunnitus	✓	✓	✓	(✓)
Perustieto-otsikoiden uudelleen nimeäminen	✓	✓	-	(✓)
Käteismyynti -toiminto	✓	✓	-	(✓)
Juoksevan numeron laajennus	✓	(✓)	-	(✓)
Perustietojen yhdistäminen	✓	(✓)	-	-
Tiedonsiirto				
Mobiiliverkko vain Web portaalilla	✓	(✓)	-	-
WLAN vain Web portaalilla	✓	✓	✓	✓
GPS vain Web portaalilla	✓	(✓)	-	-
USB liitäntä	✓	✓	-	✓
Sarjaportti (COM)	✓	(✓)	✓	(✓)
Tulostinliitäntä (laajennettavissa)	pPrinter + muut tulostimet	pPrinter (muut tulostimet)	pPrinter	pPrinter (muut tulostimet)
Lisätoiminnot				
Vaihtoehtoinen punnitusmenetelmä: SWT Speed Weigh Tekniikka/staattinen punnitus	(✓)	(✓)	-	(✓)
Relay plus hardware (e.g. immobiliser, cancellation via external buttons)	✓	✓	✓	(✓)

\*Web portaalin lisäkustannus \*\*SIM kortti vaaditaan: SIM kortin lisäkustannus

✓ vakio

(✓) lisätoiminto

- ei saatavilla

### PFREUNDT huolto



Valtuutettu edustaja



Omat asennustiimit



Kalibrointipalvelu paikan päällä



Maankattava asiakaspalvelu